

OZN	POPIS	PODKROVÍ	CELKEM	KOVÁNÍ				PRÁH	ZÁRUBEŇ				POZNÁMKA
				zámek dozický	zámek vložkov	zámek bezpeč	WC západk		truhlář. + deštění	skládan á	ocel CgU		
T1/L	Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové hladké laminované											Do místností 207, 208, 209 Včetně dřevěné zárubně do příčky tl. 100mm Kování Rostex	
T1P	velikost 800/1970	3	3		3			3					
T2/L	Dveře vnitřní,dřevěné, dvoukřídlové asymetrické otevíravé, hladké laminované											Do místnosti č. 202 Včetně dřevěné zárubně do příčky tl. 100 mm Kování Rostex	
T2/P	velikost 1200 (400+800)/1970 s požární odolností EW 30DP3 C3	1	1		1			1					
T3/L	Dveře vnitřní,dřevěné, jednokřídlové hladké laminované	1	2		2			2				Do místností 204, 205, 206 Včetně dřevěné zárubně do příčky tl. 100 a 125mm Kování Rostex	
T3/P	velikost 800/1970 s požární odolností EW 30DP3 C3	1	1		1			1					
T4	Parapetní deska s nosem, tl. 20mm přední hrana zaoblená, šířka 350mm dl.1900mm	4	4									Barva určena v rámci AD	
T5	Parapetní deska s nosem, tl. 20mm přední hrana zaoblená, šířka 350mm dl.1550mm	2	2									Barva určena v rámci AD	
T6/P	Dvířka na půdu (nevyužitelný prostor půdy z důvodu malé výšky) velikosti 900/900 včetně zárubně Dřevěná, jednokřídlová, hladká s požární odolností EW 30DP3 C3	1	1	1				1				Do místnosti č.210	

Poznámka: Neoznačené truhlářské výrobky jsou stávající. Před výrobou truhlářských výrobků budou překontrolovány rozměry stavebních otvorů. Konceptně jsou parapetní desky navrženy tak, že mají proti obvodové stěně přesah 30mm a šířku o 50mm větší než je velikost otvoru.